

OSSOTTO L25

DÉFINITION

OSSOTTO L25 est un revêtement d'étanchéité sous carrelage monocomposant en phase aqueuse qui forme après durcissement une membrane adhérente étanche, souple et résistante à la fissuration.

Localisation

Intérieur/Extérieur

Principales Propriétés

- Bonne adhérence sur béton
- Grande élasticité qui permet de ponter les fissures
- Étanche à l'eau

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Rouleau

Dilution

5% maximum

Application

Appliquer deux couches dans toutes les zones à étancher en respectant un temps de séchage d'entre couches de 12 h

Rendement

2 à 3 m²/Kg

Séchage

Sec après 12 heures

Nettoyage du matériel

A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Selon les règles professionnelles en vigueur, le support doit être dur, cohésif, propre, sain et sec. Il est conseillé d'appliquer à une température comprise entre 5°C et 35°C et un taux d'hygrométrie maximum de 85 %.

CONDITIONNEMENT

5 kg , 15 Kg

CLASSIFICATION

NFT 60-803

Famille VII, classe b2

DONNÉES TECHNIQUES

Présentation : Liquide.

Liant : Spécial.

Teinte : Gris

COV : < 2.4 g/L

COSV : < 1g/L

Conservation : Un an en emballage fermé : stocker les emballages dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés à une température comprise entre 5 et 35°C.

OSSOTTO L25

INFORMATIONS CONSOMMATEUR

1. Évitez le gaspillage de peinture, faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
2. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
3. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
4. Se renseigner auprès des autorités, des associations locales ou de votre point de vente O'DASSIA pour donner ou recycler votre peinture inutilisée.
5. Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans son récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut alors être jeté normalement dans la poubelle.
6. Conserver hors de la portée des enfants.
7. N'utiliser que dans des secteurs bien aérés.
8. Utiliser des équipements individuels de protection: Lunettes, gants.
9. En cas d'ingestion : rincer la bouche.
10. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.
11. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition l'emballage ou l'étiquette.

SANTE ET SECURITE

Ce produit n'est pas classé comme dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Edition : DECEMBRE 2023

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. L'efficacité de nos systèmes n'est garantie qu'à condition que nos prescriptions aient été strictement appliquées. Nous déclinons toute responsabilité au cas où le résultat final aurait été influencé défavorablement par des facteurs indépendants de notre volonté. L'évolution de la fiche technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente. Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et notre expérience pratique.